



Fișă tehnică nr.3
Ușă industrială EurosandDOOR

1. Informații despre producători:

DECLARAȚIA PRODUCĂTORULUI Nr. 102

Producătorul: **SC SWING TRADE SRL**
Sovata, str. Principală, nr:72-74
RO – 545500 , Jud. Mureș



Declară pe propria răspundere că
UȘI SECȚIONALE INDUSTRIALE **Eurosandoor®**

Pentru care această declarație face referire, sunt în deplină concordanță cu directivele UE și cu următoarele standarde :

DIN EN 13241-1:2003+A1:2011, privind fabricarea ușilor secționale
secționale **DIN EN 12604:2000, DIN EN 12605:2000**, privind securitatea exploatării ușilor
DIN EN 12453:2000-11 privind securitatea exploatării ușilor secționale acționate
electric **DIN EN 60204:1998-11** privind securitatea exploatării echipamentelor electrice

Declarația noastră este susținută de rezultatul testelor efectuate de către **SP Technical Research Institute of Sweden Certification** în baza raportului **0402—CPD—491646** din data de 26-10-2009. Rezultatul testului arată ca produsele mai sus menționate sunt în concordanță cu cerințele standardului armonizat EN 13241-1:2003.

Hegyi Sandor
Consiliul de administrație

01-10-2015

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'S' and 'H'.



DECLARAȚIE DE PERFORMANȚĂ

Nr. 101

conform Regulamentului produselor pentru construcții UE 305/2011/UE

1. Ușă secțională industrială : **EurosandoOR®**
2. Nr. Serie : Specificat pe fiecare produs în parte pe marcajul CE
3. Destinația utilizării: Ușile secționale industriale cu acționare manuală sau electrică se instalează pentru a permite accesul în diferite spații, atât al persoanelor cât și al vehiculelor. Utilizarea conform destinației constă în permiterea unui acces în condiții de siguranță pentru mărfuri și vehicule însoțite sau comandate de persoane, în domeniile private sau publice industriale.
- 4/5 Producător: **SWING TRADE SRL**
Sovata, str. Principală, nr 72-74, Jud Mureș
6. Sistem pentru evaluarea
constanței performanței: 3
7. Standard armonizat: EN-13241-1
8. Performanță declarată: **SP Technical Research Institute of Sweden Certification**
9. Caracteristici esențiale:

Nr.	Caracteristici esențiale	Performanța	Specificații tehnice armonizată
1	Impermeabilitate	1	EN 13241-1
2	Rezistență împotriva presiunii vântului	3	EN 13241-1
3	Rezistența la căldură panou plin	0,8 W/(M²k)	EN 13241-1
4	Rezistența la căldură panou cu geam	0,9 W/(M²k)	EN 13241-1
5	Permeabilitatea la aer	3	EN 13241-1
6	Deschidere în condiții de siguranță	îndeplinită	EN 13241-1
7	Rezistență mecanică și stabilitate	îndeplinită	EN 13241-1
8	Forțe de acționare (uși cu acționare electrică)	îndeplinită	EN 13241-1
9	Forțe pentru acționare manuală	îndeplinită	EN 13241-1

10. Performanța produsului conform numerelor 1 și 2 corespunde performanței explicate la numărul 9.
Producătorul poartă în exclusivitate responsabilitatea pentru întocmirea acestei declarații de performanță, conform datelor de la punctul 4 și 5 .
Semnată de producător și în numele acestuia de către :

Hegyi Sandor
Consiliul de administra

01-10-2015



Ușă secțională industrială EurosanDOOR



DECLARATIE DE CONFORMITATE

Firma **SWING TRADE SRL** , cu sediul in Sovata, str. Principala, nr. 72-74, Jud. Mures,
tel/fax: 0265-570320, numar de inmatriculare la Registrul Comertului J 26-690- 1997
declarăm pe propria raspundere , conform prevederilor art. 5 din Hotararea Guvernului
nr.1.022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea,
securitatea muncii si protectia mediului, ca produsele si serviciile noastre nu pun in pericol
viata, sanatatea , securitatea muncii, si nu produc impact negativ asupra mediului si sunt in
conformitate cu

SR EN 13241-1:2003

conform Certificatului CE nr : 0402-CPD-491646 SI
conform Certificatului CE nr : 0402-CPD-221248

Prezenta Declaratie de Conformitate este elaborata in conformitate cu cerintele
urmatoarelor normative

DOCUMENT	TITLU
OG 21/21-08-1992	Protectia Consumatorului
Legea 608/2001	Evaluarea conformitatii produselor
H.G. Nr. 622 / 21-04-2	Stabilirea conditiilor de introducere pe piata a produselor pentru constructii
OUG nr 200 /9-11-200	Clasificarea , etichetarea,si ambalarea substantelor si preparatelor chimice
H.G. Nr 1022/2002	Regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata , sanatatea ,securitatea muncii si protectia mediului
SR EN ISO/CEI 17050/2005/1.2.	Evaluarea conformitatii. Declaratia de conformitate data de furnizor
Legea 449/12-11-2003	Vanzarea produselor si garantiile asociate acestora

SWING TRADE SRL
Director General

Hegyi Sandor



Fețele de metal sunt tratate împotriva coroziunii, panourile sunt producție elvețiană – Tecsedo



TECSEDO S.A.
Zona Industriale
Camp De Niscio
CH-6534 S. Vittore (GR)
CHE-100.709.116

TECHNOLOGIES FOR SECTIONAL DOORS
<http://www.tecsedo.com>
Tel. +41 (0)91 935 20 60
Fax +41 (0)91 935 20 70



TECSEDO S.A.
Zona Industriale
Camp De Niscio
CH-6534 S. Vittore (GR)
CHE-100.709.116

TECHNOLOGIES FOR SECTIONAL DOORS
<http://www.tecsedo.com>
Tel. +41 (0)91 935 20 60
Fax +41 (0)91 935 20 70

DECLARATION

TO WHOM IT MAY CONCERN

SUBJECT: EN 13241-1 COMPOSITION OF TECSEDO®SANDWICH PANELS:

We hereby declare that panels

TECSEDO®BASE - TECSEDO®SAFE

produced at San Vittore (Swiss) plant by TECSEDO S.A.,

are composed of the following raw materials:

- galvanized, polyester prepainted, steel or aluminium sheets
- internal longitudinal steel plates for hinge fixing
- polyurethane CFC & HCFC-free foam
- lateral scotch tape and rubber gasket
- adhesive polythene films (to be removed)

Present declaration is required for the evaluation on dangerous substances according to EN 13241-1.

TPC/E 01/05
San Vittore, 13.01.2015

TECSEDO® SAFE & BASE panels, thickness 40 mm LOAD TABLES according to EN 13241-1

WINDLOAD RESISTANCE

Type	Value
Class 1	300 Pa
Class 2	450 Pa
Class 3	700 Pa
Class 4	1000 Pa
Class 5	> 1000 Pa

SPAN (m)

	CLASS	SPAN (m)							
		Up to 3	3.5	4	4.5	5	5.5	6	6.5
POSITIVE		5	5	3	3	2	1	1	1
NEGATIVE		5	4	2	2	1	1	-	-

N.B.

Positive/Negative classes are with positive wind pressure applied to the outside/inside of the door.
Values concern panels with internal reinforcements.
In order to increase the class corresponding to its referring span, Bracing bars have to be fastened to all the panels.

NOTE:

When panels are simply leaned on transversal bearings, for a load of 100kg/m² and deflection $\leq 1/200$ of the span, the corresponding span is 3m.



TECSEDO S.A.
Zona Industriale
Camp De Niscio
CH-6534 S. Vittore (GR)
CHE-100.709.116

TECHNOLOGIES FOR SECTIONAL DOORS
<http://www.tecsedo.com>
Tel. +41 (0)91 935 20 60
Fax +41 (0)91 935 20 70



DECLARATION

TO WHOM IT MAY CONCERN

SUBJECT: SOUND-PROOFING PROPERTIES OF TECSEDO®SANDWICH PANELS:

We hereby declare that panels Types

TECSEDO®BASE - TECSEDO®SAFE

produced at San Vittore (Switzerland) plant by TECSEDO S.A.,

insulated with polyurethane foam 40 mm thick injected between two prepainted galvanized steel sheets thick have a soundproof evaluation index (ISO 717 norm)

$I_a = 25$ dB

and

that values for R (dB) are the following:

F (Hz) =	125	250	500	1000	2000	4000
R (dB) =	14	18	22	24	24	35

SPP/E 01/15
San Vittore, 13.01.2015



Rama și piesele sunt fabricate din oțel zincat foarte rezistent în timp, Flexi Force-Olanda

flexiforce^{FF}

innovations for overhead doors

FF Certificate 440_440S

Certificate of a Conformity-Examination

Approved testing Institution: SP Technical Research Institute of Sweden Testing institution for building product:
EN 13241-1 Industrial, commercial and garage doors and gates- Product standard-Part 1: Products without fire resistance or smoke control characteristics.
Address:
SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut
SP Technical Research Institute of Sweden
Bygg & Mekanik / Structural and Solid Mechanics
Box 857, SE-501 15 Borås, Sweden

Applicant/ Holder of certificate: FlexiForce Group B.V.
Hanzeweg 25
3771NG Barneveld - The Netherlands

Manufacturer: FlexiForce Group B.V.
Hanzeweg 25
3771NG Barneveld - The Netherlands

Product: Anti drop devices for doors.

Type: 440R, 440L
440SR, 440SL

Test Laboratory: SP Technical Research Institute of Sweden
Address: See above.

Number of test report: P900807-03

Testing standards: EN 12604 / EN 12605:2000
Industrial, commercial and garage doors and gate
Mechanical aspects-Requirements/ Test methods

Result: The anti drop system meets the requirements of the testing standards for the scope of application stated in the above mentioned test report.

Reference: This certificate remains valid as long as the anti drop device is manufactured like it was tested and the requirements of the standards for anti drop device remain unchanged.

Date of issue: 20-05-2014

IFIKAT ◆ CERTIFICATE ◆ CERTIFICADO ◆ CERTIFICAT ◆ 認 証 証 書 ◆

Certificate of a Conformity-Examination



Industrie Service

Certificate No.: TorFV 6/100

Approved testing institution: TÜV SÜD Industrie Service GmbH
Testing institution for the building product (system 3):
EN 13241-1:2003 Industrial, commercial and garage doors and gates – Product standard – Part 1: Products without fire resistance or smoke control characteristics
Westendstrasse 199
80686 München – Germany

Applicant / Holder of certificate: FlexiForce Group B.V.
Hanzeweg 25
3771NG Barneveld – The Netherlands

Manufacturer: FlexiForce Group B.V.
Hanzeweg 25
3771NG Barneveld – The Netherlands

Product: Anti drop device for doors

Types: 444RH, 444LH

Testing Laboratory: TÜV SÜD Industrie Service GmbH
Prüflaboratorium für Produkte der Fördertechnik
Gottlieb-Daimler-Straße 7
70794 Filderstadt – Germany

Date and number of test report: 2014-05-08
TorFV 4/048-6/100 2006-04-20
815930-6/100

Testing standards: EN 12604:2000 Industrial, commercial and garage doors and gates – Mechanical aspects – Requirements
EN 12605:2000 Industrial, commercial and garage doors and gates – Mechanical aspects – Test methods

Result: The anti drop device meets the requirements of the testing standards for the scope of application stated in the above mentioned test report (Nr. 815930-6/100 of 2006-04-20)

Reference: This certificate remains valid as long as the anti drop device is manufactured like it was tested and the requirements of the testing standards for anti drop devices remain unchanged.

Revision: 1

Date of translation: 2014-05-08

Testing institution – Identification number: 0036

Thoralf Mührl
Thoralf Mührl

Automatizările GfA Elektromaten sunt din Germania.

Certificate

Standard **ISO 9001:2015**

Certificate Registr. No. **01 100 5118**

Certificate Holder:



GfA ELEKTROMATEN GmbH & Co. KG

Wiesenstr. 81
40549 Düsseldorf
Germany

Scope: Development, production and sale of electrical drive systems and controls

Proof has been furnished by means of an audit that the requirements of ISO 9001:2015 are met.

Validity: The certificate is valid from 2021-06-01 until 2024-05-31.
First certification 1995

2021-05-20

TÜV Rheinland Cert GmbH
Am Grauen Stein · 51105 Köln

© TÜV, TÜV and TÜV are registered trademarks. Use without approval or application for approval.

www.tuv.com



2. Denumirea produsului și caracteristici

Ușa secțională industrială Variante de șină	Marca EurosanDOOR® Normal Lift -șină normală, High Lift -șină înălțată, Vertical Lift -șină verticală, Follow The Roof - șină ce urmărește înclinația plafonului, șină joasă
Greutatea maximă a ușii	700 kg
Dimensiunea golului finit	lățime 6500; înălțime 6000 mm
Producător panouri (marca de panouri)	Tecsedo – Elveția
Feroneria Flexi –Force	2” șine de rulare role 2” șine verticale cheder lateral cod 1085, 1094-40, 1084 cheder superior cod 1036-36, 1036, 1036-52
Sistem automatizare	GFA cu alimentare la 380 V sau 230 V
Sistem de ridicare	Arcuri torsionale pentru 50.000 cicluri
Sistem antirupere cablu	2” model
Sistem de siguranță	la cerere ușa se poate dota cu următoarele accesorii: fotocelulă, telecomandă, buton de comandă , selector cu cheie, control GSM, protecție cheder inferior industrial, avertizare sonoră, buclă, contact ușă pietonală și lumină de avertizare
Certificat	CE numărul 0402 -- CPD -- 49 16 46
Garanție	2 ani cu respectarea condițiilor de utilizare a produsului

3. INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE UȘA SECȚIONALĂ INDUSTRIALĂ CU ACȚIONARE ELECTRICĂ

ATENȚIE! INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ LEGATE DE UȘA SECȚIONALĂ INDUSTRIALĂ: folosirea sau întreținerea defectuoasă a acestei uși poate să cauzeze accidente !!!

Respectați instrucțiunile de mai jos:

Îndepărtați-vă de ușă când aceasta este în mișcare întrucât fiind un obiect greu, poate să cauzeze accidente! Din motive de precauție este interzisă acționarea ușii de către copii.

Nu atingeți panourile, șinele și piesele ușii în timp ce aceasta este în mișcare.

PRINCIPIUL DE FUNCȚIONARE:

Șinele de ghidaj se găsesc în cele două laturi ale panoului ușii. Deasupra panoului, respectiv după șinele orizontale, sunt arborele de acționare cu arcurile de torsiune, tamburii și sistemul de protecție a arcurilor. Panourile ușii sunt acționate de cablurile de oțel, care se înfășoară în jurul tamburilor în momentul deschiderii. Arcurile de torsiune permit oprirea ușii în orice poziție, acestea fiind în starea cea mai tensionată atunci când ușa este deschisă.

DESCHIDEREA ȘI ÎNCHIDEREA UȘII DEPINDE DE SISTEMUL DE ACȚIONARE CU CARE UȘA ESTE DOTATĂ!

Posibilitatea de deschidere-închidere prin: **acționare la buton SUS-JOS de la panoul de comandă, telecomandă; selector cu cheie, cartele magnetice.**

Acest principiu constă în acționarea arborelui ușii cu ajutorul motorului electric.

Cablurile de oțel se vor înfășura sau desfășura, iar panourile ușii se vor ridica sau vor coborî în funcție de comandă. Utilizarea se va face strict de la: butonul de comandă, transmițător(telecomandă) sau oricare din accesoriile existente în dotarea ușii pentru realizarea operațiunii de deschidere-închidere.

Utilizarea ușii secționale industriale care prezintă în dotare motorul electric, panou de acționare SUS- JOS, respectiv buton de AVARIE și posibilitatea de deschidere din telecomandă de la distanță, se va realiza cu **atenție mărită** asupra mișcării acesteia atât la deschidere cât și la închidere, încât nicio persoană, respectiv obiect/obstacol să nu se afle în zona de culisare a ușii sau în apropierea ghidajelor.

Deschiderea ușii din interior, de la buton SUS-JOS de la panoul de comandă se realizează astfel: se apasă **butonul „SUS”** de pe panoul de comandă din dotare, fixat în partea laterală a ușii, iar pentru operațiunea inversă se apasă pe **butonul „JOS”**.

Panoul de comandă are în dotare un **buton roșu de AVARIE, în caz de urgențe!**

Deschiderea ușii din interior, cu ajutorul transmițătorului (telecomenzii) se realizează apăsând timp de 2 secunde pe butonul telecomenzii. Aceeași operațiune se realizează și pentru închiderea ușii sau pentru oprirea acesteia la un anumit nivel.

În cazul în care ușa are în dotare fotocelule de protecție, trebuie îndepărtat orice obstacol din raza de acțiune a acestora pentru a evita **CĂDEREA CABLULUI DE PE TAMBUR**. Dacă la o constatare ulterioară rezultă că ușa a fost folosită necorespunzător, operația de punere a cablului pe tambur **nu este acoperită de situațiile prevăzute de garanție.**

Reductorul cu lanț care este în dotarea echipamentului de automatizare, **NU este pentru utilizarea manuală** în mod frecvent. Acesta se va folosi **STRICT pentru acționare de deblocare în caz de pană de curent.** În caz contrar, de folosire frecventă, produsul își pierde garanția. Deschiderea ușii automatizate din exterior, se realizează cu ajutorul acționării butonului de pe **transmițătorul (telecomenzii) din dotare**, prion apăsarea acestuia timp de 2 secunde. Dacă se dorește deschiderea ușii din interior, se apasă butonul de pe panoul de comandă din dotare de acționare SUS-JOS, fixat în partea laterală a ușii, apăsând pe **butonul „SUS”**. Pentru realizarea operației inverse de închidere a ușii, se apasă pe **butonul „JOS”**. Panoul de comandă are în dotare un **buton roșu de AVARIE, în caz de urgențe!**

Măsuri de siguranță, protecție și întreținere la utilizarea ușii secționale:

Nu încercați montarea cablului, a tamburilor, a arcurilor torsionale sau a altor piese ale ușii. Aceste operațiuni trebuie efectuate doar de către persoane specializate.

PROTECȚII: Siguranța împotriva ruperii arcului (achiziționarea este opțională, dar recomandată) va acționa blocând arborele și tamburul pentru ca ușa să nu coboare și astfel se evită posibile daune materiale sau vătămări corporale.

ELIMINAREA BLOCĂRII SISTEMULUI DE SIGURANȚĂ SĂ FIE EFECTUATĂ DE PERSONAL DE SPECIALIZATE CALIFICAT. NU ÎNCERCAȚI DESCHIDEREA SAU ÎNCHIDEREA UȘII, DACĂ ARCUL SAU CABLUL ACESTEIA ESTE RUPT.

Lucrările de întreținere și verificările simple, care pot fi efectuate chiar și de Dvs. : Verificarea tuturor șuruburilor și piulițelor în panoul ușii și, la nevoie, strângerea lor. Ungerea balamalelor, a rulmenților și roletelor (cu WD40).

Verificarea roletelor: Axul unei role trebuie să se rotească ușor, când ușa este în poziție închisă. Reglați rolele, dacă este cazul.

Verificarea cablului. În cazul deteriorării sau slăbirii cablului luați legătura cu societatea de întreținere.

Curățiți șinele, iar în caz de nevoie verificați echilibrul ușii.

În cazul unei comenzi electrice deconectați motorul. La deschiderea de cca. 1 m a ușii, ușa trebuie să fie încă suspendată. Dacă nu, luați legătura cu societatea de întreținere. Verificați sistematic reglarea întrerupătorului. Vezi instrucțiunile de exploatare ale motorului.

Verificați și curățați cauciucul inferior și superior, precum și garnitura de etanșare laterală.

Păstrați curat și fără obstacol locul de deschidere/închidere a ușii.

Curățarea panourilor și a sticlei acrilice sau a plexidului ușii (în cazul în care există în dotare)

Suprafața exterioară. Spălați ușor suprafața ușii cu apă și săpun neutru, de exemplu săpun de mașină, apoi clătiți foarte bine panourile. Nu folosiți niciodată un spălător electric cu presiune! Evitați curățătorii abrazivi și detergenții puternici!

Porțiunile din cauciuc: Pentru porțiunile din cauciuc folosiți un curățător pentru vinyl. Clătiți foarte bine cu apă. Nu folosiți pentru cauciuc un lubrifiant pe bază de petrol pentru a nu afecta elasticitatea cauciucului. Puteți unge cauciucul cu un ulei de motor pentru a-i oferi o strălucire suplimentară. Cauciucul trebuie să rămână flexibil pentru a forma o barieră eficientă împotriva pericolelor.

Șinele de ghidaj, balamalele, rolele și arcurile de torsiune: Ungeți rolele și balamalele cu un ulei de motor (exemplu : 10W30) sau cu spray lubrifiant cu silicon. Folosiți ulei de motor pentru șinele de ghidaj, în special pentru curbura lor. Arcurile necesită același tratament. Aplicați pe ele ulei de motor și apoi îndepărtați excesul

Suprafața interioară. Uleiul și lubrifiantul nu trebuie să fie îndepărtate de la elementele în mișcare. Elementele electrice nu trebuie să intre în contact cu umiditatea. Spațiile să nu fie în condiții de umiditate, deoarece ar putea cauza coroziune ușii.

Curățarea sticlei acrilice sau plexid. Sticla sau plexidul geamurilor pot fi curățate cu apă și săpun. Curățarea uscată afectează acest tip de sticlă! Profilul de aluminiu trebuie să fie curățat cu substanțe speciale pentru acesta.

Automatizarea nu necesită lubrifiere.


TOATE PROBLEMELE ȘI INFORMAȚIILE NETRATATE SUFICIENT ÎN INSTRUCȚIUNILE PREZENTE, POT FI CLARIFICATE CU FURNIZORUL. CU OCAZIA FOLOSIRII ACESTEI UȘI FIȚI CÂT SE POATE DE PRUDENT. MONTAREA ȘI DEMONTAREA UȘII SECȚIONALE SĂ FIE ÎNCREDINȚATĂ UNUI PERSONAL CALIFICAT! DEMONTAREA ANUMITOR ELEMENTE POATE FI EXTREM DE PERICULOASĂ DIN CAUZA TAMBURULUI ȘI A ARCULUI CU TORSIUNE, CARE SUNT SUPUSE UNOR TENSIUNI FOARTE MARI! ACESTE OPERAȚIUNI SĂ FIE EFECTUATE ÎN CONFORMITATE CU PREVEDERILE LOCALE DE PROTECȚIE A MEDIULUI.

DEFECȚIUNI CARE NU REPREZINTĂ LUCRĂRI GARANȚIALE :


1. FOLOSIREA NECORESPUNZĂTOARE A REDUCTORULUI CU LANȚ (TRAGEREA ÎN SENS INVERS) POATE PROVOCA CĂDEREA CABLULUI DE PE TAMBUR.
 2. LOVIREA PANOURILOR ȘI A ANSAMBLULUI DE UȘĂ CU UN AUTOTURISM , MOTOSTIVUITOR SAU ORICE ALT OBIECT CONTONDENT CARE PROVOACĂ DETERIORĂRI CE NECESITĂ SCHIMBAREA ÎN ÎNTREGIME A PANOULUI.
 3. ÎNTRERUPEREA ÎN ORICE FEL A RAZEI DE ACȚIUNE A FOTOCELULELOR (ZĂPADĂ, PRAF , PLASĂ)
-doar în cazul ușii care are în dotare sistem de deschidere automatizată!
 4. DESCĂRCAREA BATERIEI DE LA TELECOMANDĂ (ACEASTA POATE FI ÎNLOCUITĂ SUB ÎNDRUMAREA SPECIALIZATĂ A FURNIZORULUI)
-doar în cazul ușii care are în dotare sistem de deschidere automatizată!
 5. FORȚAREA LA DESCHIDERE A UȘII FĂRĂ CA ȘI CLIENTUL SĂ SE ASIGURE CĂ NU ESTE BLOCATĂ PE INTERIOR SAU PE EXTERIOR , CEEA CE POATE DUCE LA SUPRAÎNCĂRCAREA BAZEI DE COMANDĂ A AUTOMATIZĂRII-
doar în cazul ușii care are în dotare sistem de deschidere automatizată!
 - 6.FUNCȚIONAREA NECORESPUNZĂTOARE A SISTEMELOR DE AUTOMATIZARE CARE POATE SĂ APARĂ DIN CAUZA OSCILAȚIILOR DE ENERGIE ELECTRICĂ (SUPRAÎNCĂRCAREA SAU SUBÎNCĂRCAREA REȚELEI DE ENERGIE ELECTRICĂ)
- doar în cazul ușii care are în dotare sistem de deschidere automatizată!
- PENTRU TOATE ACESTE SITUAȚII DEPLASAREA ȘI REMEDIEREA LOR SE VA FACE CONTRA COST DE CĂTRE SWING TRADE CONFORM DEVIZULUI ÎNTOCMIT DUPĂ EFECTUAREA CONSTATĂRII.**

4. Caracteristici constructive, fizico-mecanice a produsului:

Ușa de garaj secțională, are panouri de oțel zincat cu pereți dubli, cu grosimea de 40mm, izolată cu spumă poliuretanică;




Fețele de metal sunt tratate împotriva coroziunii




Șină orizontală




Tambur




Ax industrial



Închizător panou




Profil aluminiu



Balama inferioară




Balama intermediară




Balama laterală




Rolă



Inel distanțier




Inel fixare




Opritor




Set dop arc




Suport rulare rolă



Suport ax




Suport arc




Închiderea ermetică este asigurată de cele patru chedere: două montate lateral , unul superior și unul inferior

Cheder inferior




Cheder superior




Balamale, șuruburi, role cu rulmenți galvanizate


1006B - Surub M6




1062B - Surub M6




1070B35 - Surub M8




1055BV - Surub pentru panouri




Cuplă ax




Profile C




Element șină verticală




Profil conexiune șine




Pană lungă




Romb mic cu bolt M8




Romb mare cu bolt M8




Reductor cu lanț



Protecție cablu




Închizător interior




5. Desen tehnic:


Normal Lift – șină normală




High Lift – șină înălțată



Follow the Roof – Șină ce urmărește inclinația tavanului



Vertical Lift - Șină verticală



Low Headroof system - Șină joasă

